

TABELLA PER UTENSILI DIAMANTATI
Taglio a secco/Taglio ad umido

secco/umido macchina	dischi da taglio diamantati												platorelli		punte a corona diam.			
	U	U	U	U	U	S/U	U	S	U	S	S	U	U	U	U	U	S	
	diametri mm	350 400	300 350	180 200 230 250 300	350	200 230 300 350	451 501 601	600 625 860 900	300 350 400	301 351 401	115 125 180	125 180	(0)5 - (0)	kit Ø 4 - 14	Ø32-162			
Art.	0668 272 ...	0668 240 303	0668 240 353	0668 265 ...	0668 185 ...	0668 280 ...	0668 751 ...	0666 790 ...	0668 761 ...	0668 761 ...	0668 001	0668 350 ...	0651 687 ...	0651 900 001	0668 4...			
materiale																		
1 cemento/ cemento stag.	-	-	-	-	+	-	-	-	++	++	+	++	-	-	-	+		
2 ghiaia lavato	-	-	-	-	+	-	-	-	++	++	+	++	-	-	-			
3 cemento leggerm. armato	-	-	-	-	+	-	-	-	++	++	+	++	-	-	-	+		
4 cemento armato	-	-	-	-	-	-	-	-	++	++	+	++	-	-	-	-		
5 cemento fresco max. 2g	-	-	-	-	-	++1	++1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6 cemento fresco più di 2g	+	-	-	-	-	-	-	-	+-	+-	+	+	-	-	-	-		
7 calcestruzzo cellulare	++	-	-	+	-	++	++	++	++	++	+	+	-	-	-	++		
8 calcestruzzo lavato	-	-	-	+	-	-	-	-	++	++	+	+	-	-	-	+		
9 gasbeton	++	-	-	-	-	++	++	++	++	++	+	+	-	-	-	+		
10 pietra di cemento	-	-	-	+	-	-	-	-	++	++	+	++	-	-	-	+		
11 selce composito	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	++	-	-	-	+		
12 tegole in cemento	-	-	-	++	-	-	-	-	++	++	+	+	-	-	-	-		
13 tubi in cemento	-	-	-	++	-	+	-	-	++	++	+	+	-	-	-	-		
14 pietra pomice	++	-	-	+	-	+	++	++	++	++	+	+	-	-	-	+		
15 pavimento in cemento	-	-	-	+	-	++	++	++	++	++	+	++	-	-	-	-		
16 malta/intonaco	-	-	-	+	-	++	++	++	++	++	+	+	-	-	-	-		
17 arenaria calcare	++	-	-	-	-	-	+	++	+	+	+	+	-	-	-	-		
18 travertino	-	-	-	++	-	-	-	-	+	+	+	+	++	-	-	-		
19 scisto/ardesia	-	+	-	-	++	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-		
20 arenaria	-	-	-	++	-	-	-	-	+	+	+	++	-	-	-	-		
21 porfido	-	+	-	++	-	-	-	-	+	+	+	++	-	-	-	-		
22 marmo	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	++	++	++	-	-		
23 pietra calcare	++	-	-	+	-	++	++	++	+	+	+	++	-	-	-	+		
24 granito morbido	-	-	-	++	-	-	-	+	+	+	+	++	++	++	-	-		
25 granito duro	-	-	-	++	-	-	-	-	+	+	+	+	++	++	-	-		
26 gneis	-	-	-	++	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-		
27 basalto	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-		
28 terrazzo	-	+	-	++	-	-	-	-	++	++	+	++	-	-	-	-		
29 asfalto	++	-	-	-	-	++	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-		
30 refrattario	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+		
31 piastrelle	-	-	++	-	++	-	-	-	-	-	+	-	++	++	-	-		
32 gres	-	-	+	+	++	-	-	-	-	-	+	+	++	++	-	-		
33 gres porcellanato	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	++	++	-	-		
34 piastrelle a mosaico	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	++	-	-		
35 cotto	-	-	+	++	+	-	++	++	++	+	+	+	+	-	-	-		
36 tegole vetrinate	-	-	-	++	+	-	-	-	-	-	+	++	+	-	-	-		
37 maioliche vetrinate	-	++	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	++	-	-		
38 clinker	-	+	+	+	+	-	+2	++	++	+	+	+	++	-	-	-		
39 poroton duro	-	-	-	++	-	-	-	-	++	++	+	+	-	-	-	++		
40 poroton morbido	+	-	-	++	-	-	+	++	++	++	+	++	-	-	-	++		
41 tubi in ghisa	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-		
42 tubi in plastica	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-		
43 tubi SML	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-		
44 eternit ***	+	-	-	++	-	++	++	++	-	-	+	++	-	+	-	-		
45 cartongesso	-	-	-	++	-	++	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+		
46 tufo	-	-	-	++	-	-	++	+	+	+	+	++	-	-	-	-		
47 vetroresina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-		
48 ceramiche	-	-	++	-	++	-	-	-	-	-	+	-	++	++	-	-		
49 plexiglas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-		

- ++ molto indicato
+ indicato
+- idoneo se il cemento non è troppo fresco
- non indicato
- * macchine NDS 68
** p.es SB 16-E
*** Attenzione: polveri nocive. Il materiale in lavorazione contiene l'amianto
△ Disponibile per vari macchinari

1 abrasivo
2 morbido