

METTI IN SICUREZZA GLI ACCESSI SUL TUO LUOGO DI LAVORO

Distribuzione automatica DPI e rilievo temperatura



**La sicurezza sul lavoro
passa dalle persone e
la tecnologia aiuta a
rendere il lavoro sicuro**

Würth ti propone una soluzione ottimale per coniugare il **controllo automatico e preventivo dei tuoi dipendenti, un approvvigionamento ottimizzato dei DPI e/o materiali Würth e un notevole risparmio di tempi e costi in tutta sicurezza** e in pochi semplici passi:

- Avvicinamento badge dell'utente al distributore
- Messaggio di rilievo obbligatorio della temperatura
- Rilievo temperatura attraverso il Termoscan collegato
- Abilitazione al prelievo solo se temperatura rilevata è entro i limiti di sicurezza richiesti.

Si prega di guardare verso la telecamera

Attesa temperatura

In caso di rilievo della temperatura extra limiti consentiti il distributore:

- invia un alert (email/sms) all'ufficio preposto
- invita l'utente ad un successivo rilievo a distanza di 5 min.

Temperatura anomala

Riprovare tra almeno 5 minuti

In caso di conferma temperatura extra limiti consentiti:

- invio di una seconda notifica all'ufficio preposto
- messaggio per l'utente personalizzabile (es. invito di contattare asl o numeri interni)

Nel caso si tratti già di un secondo tentativo si prega di contattare

ASL 8001234567

HO CAPITO

Attenzione:

in ottemperanza ai limiti legislativi in termini di privacy, il software del distributore provvede al segnalamento, ma non registra i dati sanitari.

DISTRIBUTORE LARGE

Per la gestione di DPI Würth



ARTICOLO A NOLEGGIO*

Caratteristiche:

Modello: LARGE a piatti rotanti

Capienza:

- Da min 144 a max 432 prodotti
- Gestione fino a 72 articoli diversi

Principali funzioni:

- Autonomia di prelievo
- Identificazione prelevante
- Abilitazioni personalizzate al prelievo
- Tracciabilità transazioni

DISPOSITIVO FISSO DI RICONOSCIMENTO FACCIALE E RILEVAZIONE TEMPERATURA

Art. 1997 656 893

ARTICOLO IN GAMMA DI VENDITA

Set composto da: dispositivo fisso di riconoscimento, alimentatore, staffa a muro, manualistica.

- distanza di misurazione: ideale da 25 a 60 cm
- display LCD a colori da 7"
- allarme presenza mascherina e sovra-temperatura impostabile (predefinita 37,3 °C) con avvisi acustici e notifiche all'operatore

Identificazione:

- Modalità di lavoro: Online, offline, auto
- Dati di riconoscimento: Ritratto, mascherina
- Rilevazione: Biometrica
- Precisione nel riconoscimento volto: 99.5%
- Distanza di riconoscimento: 0.3-1.5 m
- Tempo di riconoscimento: ≤1 sec
- Database volti: 15000 facce
- Importazione volti: Singolo, in lotto, in real time
- Area di riconoscimento: Impostabile, su tutta l'immagine
- Caricamento immagini: TCP, FTP, HTTP, con comandi API
- Tipo di evento: rilevazione video

Allarmi:

- Tipi di allarme: Allarme su display, allarme vocale, allarme su app mobile
- Tipi di evento: Temperatura anomala, mancanza mascherina, blacklist, non riconosciuto



Articoli aggiuntivi:



Base da tavolo
Art. 1997 656 894

Base da pavimento
Art. 1997 656 895
h 110cm



METTI IN SICUREZZA GLI ACCESSI SUL TUO LUOGO DI LAVORO

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 000
servizioclienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - EG
5322 Metti in sicurezza gli accessi del tuo
luogo di lavoro 0221
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.